

TC-5530BP

mmWave Shield Box

- ◆100MHz-67GHz帯まで対応する超広帯域電波シールドボックスです。
- ◆動作周波数範囲：5Gから
- ◆エアーシリンダー制御
(手動開閉 押しボタン/PCからリモート操作)
- ◆専用フィクスチャーを介してインターフェースの装着・脱着がパソコンで操作可能

特長

- ・優れたシールド性能：> 70dB at 67GHz
- ・100MHz~67GHzまでの超広帯域に対応
- ・測定に対応したコネクタ・フィクスチャーのカスタマイズが可能
- ・フィクスチャーの交換が容易
- ・すべてのデータ用・電源用コネクタにEMIフィルターを搭載
- ・豊富なオプション
- ◇アンテナ付きモジュールパネル
- ◇アンテナフィクスチャー
- ◇RFコネクタ(SMA, N-SMA, 2.92mm, 2.4mm, 1.85mm)
- ◇位置出し用レーザー

5G/ミリ波帯対応
超広帯域シールドボックス



用途

TC-5532BPは、超広帯域電波シールドボックスで、製造ライン、設計開発、品質管理など様々な測定環境に適しています。優れたシールド性能と測定に必要なインターフェースを有しています。スマートフォン、タブレットPC等のワイヤレスデバイスや5G、4G、Bluetooth、RFID、無線LAN、GPS、Zigbee等の機能を持つ各種通信端末をシールドしながら、無線通信テストを実施することが可能です。製品開発、品質検査用にシールドボックスを採用すれば、より効率的な測定が可能です。



【仕様】

型名	TC-5532BP
内形寸法 (WxDxH)	425(W) x 374(D) x 424(H) mm
外形寸法 (WxDxH)	537(W) x 625(D) x 583(H) mm
ドア寸法	176(W) x 130(H) mm
シールド性能	0.1 GHz to 30 GHz : > 70 dB 30 GHz to 67 GHz : > 60 dB
Absorber Reflectivity	0.5 GHz to 2 GHz : 15 dB (Typ.) 2 GHz to 67 GHz : 20 dB (Typ.)

TSS-Japan

株式会社ティエスエスジャパン

〒194-0045 東京都町田市南成瀬1-8-12

TEL : 042-851-3901

FAX : 050-3488-4265

Email : sales@tssj.jp

URL : <http://www.tssj.co.jp>